

# SPLIT MURO INVERTER T-PRO

Potencias: 9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr.

LINEA RESIDENCIAL

LINEA COMERCIAL

ACCESORIOS CLARK



| Modelo                                   |          | ITP-09HRE11<br>ITP-09HRE01 | ITP-12HRE11<br>ITP-12HRE01 | ITP-18HRE12<br>ITP-18HRE02 | ITP-24HRE11<br>ITP-24HRE01 |
|--|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Voltaje, Fase y Frecuencia               |          | 220-240V~50Hz/1P           |                            |                            |                            |
| Capacidad de refrigeración nominal       | Btu/h    | 9.000                      | 12.000                     | 18.000                     | 24.000                     |
|  | W        | 2.638                      | 3.517                      | 5.275                      | 7.034                      |
| Capacidad de calefacción nominal         | Btu/h    | 9.000                      | 12.000                     | 18.000                     | 24.000                     |
|  | W        | 2.638                      | 3.517                      | 5.275                      | 7.034                      |
| EER en Frío                              | Btu/h.w  | 3.23                       | 3.22                       | 3.21                       | 3.21                       |
|  | W/W      |                            |                            |                            |                            |
| COP en Calor                             | W/W      | 3.61                       | 3.62                       | 3.62                       | 3.61                       |
|  |          |                            |                            |                            |                            |
| Nivel de ruido interior en refrigeración |          | dB(A)                      |                            |                            |                            |
|  |          | 52                         | 52                         | 56                         | 56                         |
| <b>Datos Electricos</b>                  |          |                            |                            |                            |                            |
| Rango de Voltaje                         |          | V                          |                            |                            |                            |
|  |          | 165-265                    | 165-265                    | 165-265                    | 165-265                    |
| Corriente nominal                        | Frio     | A                          | 3.8                        | 5.1                        | 7.9                        |
|  | Calor    | A                          | 3.4                        | 4.5                        | 7.0                        |
| Entrada nominal                          | Frio     | W                          | 816                        | 1092                       | 1643                       |
|  | Calor    | W                          | 730                        | 971                        | 1457                       |
| Corriente máxima                         | Frio     | A                          | 9.0                        | 9.0                        | 12.0                       |
|  | Calor    | A                          | 10.0                       | 10.0                       | 12.0                       |
| Entrada máxima                           | Frio     | W                          | 2200                       | 2200                       | 2550                       |
|  | Calor    | W                          | 2200                       | 2200                       | 2550                       |
| <b>Sistema refrigerante</b>              |          |                            |                            |                            |                            |
| Tipo de refrigerante/Carga               |          | Gram                       |                            |                            |                            |
|  |          | R410A/660g                 | R410A/630g                 | R410A/1300g                | R410A/1310g                |
| <b>Conexiones</b>                        |          |                            |                            |                            |                            |
| Tuberías                                 | Gas      | Inches                     | Φ9.52 (3/8")               | Φ9.52 (3/8")               | Φ9.52 (3/8")               |
|  | Líquido  | Inches                     | Φ6(1/4")                   | Φ6(1/4")                   | Φ6(1/4")                   |
| Dimensiones Netas (L x W x H)            | Interior | cm                         | 68/27/19                   | 78/27.5/19                 | 92/30.8/19.5               |
|  | Exterior | cm                         | 77/50/25                   | 76.5/50/25.5               | 87/57/30                   |
| Peso Neto                                | Interior | kg                         | 8.5                        | 8.5                        | 10.5                       |
|  | Exterior | kg                         | 21.5                       | 21.5                       | 28.5                       |

\* Actualización correspondiente a SEPTIEMBRE 2022, sujeta a revisión sin previo aviso.

\*\* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

