

SPLIT MURO CONVENCIONAL

Potencias: 9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr.


Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.


Bajo Nivel de Ruido:

Antes unidades (SILE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite reducir la contaminación acústica en donde desea operar el equipo.


Temperizador:

Encendido y apagado por temperaturas, la configuración del interruptor de automatización a través de temperaturas se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

MODELO		CST-09HRE1	CST-12HRE2	CST-18HRE1	CST-24HRE1
Voltaje, Fase y Frecuencia		V/Hz/P	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Capacidad de refrigeración		W	2.615	3.517	5275
Capacidad de calefacción		W	2.576	3.664	5420
EER		W/W	3,23	3,23	3,22
COP		W/W	3,63	3,64	3,63
Nivel de ruido exterior		dB	51	55	58
Datos eléctricos					
Rango de voltaje		V	198-264	198-264	198-264
Corriente nominal		Frio A	3,8	5,1	7,8
		Calor A	3,3	4,7	7,1
Entrada nominal		Frio W	809	1089	1638
		Calor W	710	1006	1493
Corriente máxima		Frio A	4,9	6,6	10,1
		Calor A	4,3	6,1	9,2
Entrada de potencia máxima		Frio W	1052	1416	2130
		Calor W	930	1308	1940
Sistema refrigerante					
Refrigerante			R410A/560g	R410A/640g	R410A/1170g
					R410A/1400g
Conexiones					
Tuberías		Gas pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"
		Líquido pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"
Dimensiones netas (L x An x Al)		Interior cm	78/25/20	78/25/20	91&29/21
		Exterior cm	65/28/51	78/29/50	84/36/61
Peso neto		Interior kg	8	7,5	10
		Exterior kg	24	25,5	38

LINEA RESIDENCIAL

LINEA COMERCIAL

ACCESORIOS CLARK

* Actualización correspondiente a SEPTIEMBRE 2022, sujeta a revisión sin previo aviso.

** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

