LINEA RESIDENCIAL
LINEA COMERCIAL
ACCESORIOS CLARK

SPLIT MURO INVERTER

Potencias: 9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr.



Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.

Bajo Nivel de Ruido:
Ambas unidades (UAUE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desea opere el equipo.

Temporizador:
Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

Modelo			9K INCM 09HR2	12K INCM 12HR2	18K INCM 18HR2	24K INCM 24HR2
Voltaje, Fase y Frecuencia			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Capacidad de refrigeración nominal		Btu/h	9.000	12.000	18.000	24000
		W	2638 (1000~3370)	3517 (800~3580)	5275 (1200~5800)	7034 (1500~7150)
Capacidad de calefacción nominal		Btu/h	9000 (3412~11547)	12000 (2047~13215)	18000 (4094~19790)	24000 (5118~24400)
		W	2638 (1000~3380)	3517 (600~3580)	5275 (1200~5800)	7034 (1500~7150)
EER en frío		Btu/h w; W/W	3,48	3,23	3,24	3,21
COP en calor		W/W	3,30	3,64	3,64	3,62
Nivel de ruido interior en frío	Alto	dB(A)	38	42	48	50
	Med.	dB(A)	35	39	45	47
	Bajo	dB(A)	32	36	42	44
Nivel de ruido exterior		dB(A)	52	52	56	56
Datos eléctricos						
Rango de voltaje		V	165~265	165~265	165~265	165~265
Corriente nominal	Frío	A	3,3(1,4~6,3)	5,0(1,4~8,5)	7,8(1,4~12,0)	10,5(1,5~12,0)
	Calor	A	3,3(1,4~6,2)	4,5(1,4~7,8)	6,8(1,4~12,0)	9,3(1,5~13,0)
Entrada nominal	Frío	W	758(310~1385)	1088(300~1380)	1628(300~2550)	2191(350~2700)
	Calor	W	678(310~1360)	966(300~1350)	1449(300~2550)	1943(350~2600)
Corriente máxima	Frío	A	6,3	8,5	12,0	13
	Calor	A	6,2	7,8	12,0	13
Entrada de potencia máxima	Frío	W	1385	1380	2550	2700
	Calor	W	1360	1350	2550	2600
Sistema refrigerante						
Refrigerante/Carga		Gram	R410A/550g	R410A/530g	R410A/1300g	R410A/1370g
Conexiones						
Tuberías	Gas	Pulgadas	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")	Φ12(1/2")
	Líquido	Pulgadas	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")
Dimensiones netas (W x H x D)	Interior	mm	777×250×201	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Exterior	mm	777×290×498	777×290×498	853×349×602	853×349×602
Peso neto	Interior	kg	7	8	10	13
	Exterior	kg	23	21,5	29	32
Dimensión empaque (W x H x D)	Interior	mm (Alto x Ancho x Fondo)	850/320/275	850/320/275	976/372/277	1096/390/297
	Exterior	mm (Alto x Ancho x Fondo)	818/325/520	818/325/520	890/385/628	890/385/628
Peso bruto	Interior	kg	9	10	13	16
	Exterior	kg	26	24,5	32,5	36

* Actualización correspondiente a SEPTIEMBRE 2022, sujeta a revisión sin previo aviso.
** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.